

Leuchtmittel
Art.-Nr.: 8281405






Lichttechnik und elektrische Angaben	
Energieeffizienzklasse der Lampe	A^+
Versorgungsspannung	220 - 240 Volt 50 Hz
Bemessungs-, Nennleistungsaufnahme	14 W
Gewichteter Energieverbrauch	15,40 kWh / 1000 h
Bemessungs-, Nennlichtstrom	1250 lm
Bemessungslampenwirkungsgrad bei 100h Betrieb	89 lm / W
Farbwidergabeindex	80
Farbtemperatur	6500 K
Umgebungstemperatur, bei der die Lampe ihren maximalen Lichtstrom abstrahlt	25°C
Energieeffizienzindex von Vorschaltgeräten mit denen die Lampe betrieben werden kann	A2 BAT, A2, A3
Lebensdauer und Entsorgung	
Bemessungs-, Nennlebensdauer	8.000 h
Bemessungslampenlichtstromerhalt nach 2.000 h, 4.000 h, 6.000 h, 8.000 h, 12.000 h, 16.000 h und 20.000 h	0,98 0,95 0,92 0,92 0,91 0,91
Bemessungslampenüberlebensfaktor bei 2.000 h, 4.000 h, 6.000 h, 8.000 h, 12.000 h, 16.000 h und 20.000 h	0,99 0,99 0,95 0,95 0,91 0,91
Internetseite für Informationen bei Bruch	www.maul.de
Hinweise zum Beseitigen der Scherben bei versehentlichem Bruch	www.maul.de
Empfehlung für die Entsorgung	www.maul.de
Fassung, Abmessungen, Gewicht, Material	
Sockel	G5
Länge	56 cm
Breite (Durchmesser einer Röhre)	1,7 cm
Höhe (Durchmesser einer Röhre)	1,7 cm
Gewicht	58 g
Quecksilbergehalt	4,8 mg
Verpackung	
EAN	4002390048194
Abmessungen der Verpackung	L 56 cm B 1,8 cm H 1,8 cm
Gewicht mit Verpackung	64 g


Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König
www.maul.de

Stand: 27.04.2012

8281409.350A

Type of lamp
Art.-No.: 8281405





Lighting and electrical data	
Energy efficiency class	A^+
Supply voltage	220 - 240 Volt 50 Hz
Rated-, nominal wattage	14 W
Weighted energy consumption	15,40 kWh / 1000 h
Rated-, nominal luminous flux	1250 lm
Rated lamp efficacy at 100 h	89 lm / W
Colour rendering index	80
Colour temperature	6500 K
Ambient temperature at which the lamp was designed to maximise its luminous flux	25°C
Energy efficiency indexes of ballasts with which the lamp can operate	A2 BAT, A2, A3
Life time and disposal	
Rated-, nominal life time	8.000 h
Rated lamp lumen maintenance factor at 2.000 h, 4.000 h, 6.000 h, 8.000 h, 12.000 h, 16.000 h and 20.000 h	0,98 0,95 0,92 0,92 0,91 0,91
Rated lamp survival factor at 2.000 h, 4.000 h, 6.000 h, 8.000 h, 12.000 h, 16.000 h and 20.000 h	0,99 0,99 0,95 0,95 0,91 0,91
Website for information in case of lamp breakage	www.maul.de
Instructions on how to clean up the lamp debris in case of accidental lamp breakage	www.maul.de
Recommendations on how to dispose of the lamp at is end of life	www.maul.de
Cap, dimmensions, weight, material	
Lamp cap	G5
Length of lamp	56 cm
Width of lamp (tube diameter)	1,7 cm
Higth of lamp (tube diameter)	1,7 cm
Weight of lamp	58 g
Mercury content	4,8 mg
Packaging	
EAN	4002390048194
Dimensions of packaging	L 56 cm B 1,8 cm H 1,8 cm
Weight with packaging	64 g


Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König
www.maul.de

Stand: 27.04.2012

8281409.350A

Ampoule
Art.-Nr. 8281405





Données lumineuses et électriques	
Classe d'efficacité énergétique	A^+
Tension d´alimentation	220 - 240 Volt 50 Hz
Puissance assignée, -nominale	14 W
Consommation d'énergie pondérée	15,40 kWh / 1000 h
Flux lumineux assigné, -nominal	1250 lm
Efficacité assignée après 100 h	89 lm / W
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleur	6500 K
Température ambiante à laquelle la lampe a été conçue pour maximiser son flux lumineux	25°C
Indices d'efficacité énergétique des ballasts utilisables	A2 BAT, A2, A3
Durée de vie et l'élimination	
Durée de vie assignée, nominale	8.000 h
Facteur de conservation du flux lumineux assigné à 2.000 h, à 4.000 h, à 6.000 h, à 8.000 h, à 12.000 h, à 16.000 h et à 20.000 h	0,98 0,95 0,92 0,92 0,91 0,91
Facteur de survie assigné à 2.000 h, à 4.000 h, à 6.000 h, à 8.000 h, à 12.000 h, à 16.000 h et à 20.000 h	0,99 0,99 0,95 0,95 0,91 0,91
Site internet pour informations en cas de bris	www.maul.de
Instructions pour nettoyage des débris en cas de bris accidentel	www.maul.de
Recommandations pour l'élimination des ampoules hors d'usage	www.maul.de
Culot, dimensions, poids et teneur en mercure	
Culot	G5
Durée de vie	56 cm
Largeur (diamètre d'un tube)	1,7 cm
Hauteur (diamètre d'un tube)	1,7 cm
Poids	58 g
Teneur en mercure	4,8 mg
Emballage	
EAN	4002390048194
Dimensions	L 56 cm B 1,8 cm H 1,8 cm
Poids	64 g

Jakob Maul GmbH
Jakob-Maul-Straße 17
D-64732 Bad König
www.maul.de

Stand: 27.04.2012

8281409.350A